




MUW-NO 系列



2 口 2 位膜片式電磁閥 (常開型)

大流量系列，二口二位電磁閥，常開型，口徑自 3/8" ~ 2"
適用流體：水、空氣、瓦斯、真空。



規格與性能

- 屬直複動連結膜片式常開型電磁閥。
- 閥體材質：3/8"~1" 為鍛造銅，1 1/4"~2" 為鑄造銅。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
- 其它特殊 AC/DC 電壓值，可依客戶需求製作。
- 流體溫度如須用至攝氏 130°C，另可訂製 Viton、Silicon 密封材質使用 (飲用水使用不建議 Viton 材質)。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	鍛造銅、鑄造銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR, Viton, Silicon
膜片	NBR, Viton, Silicon


注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

訂購代號



型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入出口操作壓差範圍 MPa				尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	瓦斯	真空	L	H	D	
MUW-10-NO	●	Rc3/8"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	70	100	50	1.1
MUW-15-NO	●	Rc1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	70	100	50	1.1
MUW-20-NO	●	Rc3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	73	102	50	1.2
MUW-25-NO	●	Rc1"	12.0	25	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	93	106	50	2.0
MUW-35-1-NO	●	Rc1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	125	158	58	3.5
MUW-40-1-NO	●	Rc1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	125	158	58	3.8
MUW-50-1-NO	●	Rc2"	48.0	50	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.7	0~10 ⁻³ Torr	167	158	58	5.7

* 以上標示之壓力以 AC110V/220V 電壓為主，若電壓為 DC/AC24V 最高壓力略有差異。