



2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)

中流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/4"~1/2"
適用流體：空氣、水、重油。



規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 須有基本壓力 0.05 MPa 以上方可開啟。
- 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
- 其它特殊 AC/DC 電壓值，可依客戶需求製作。
- 適用於高頻率狀態。
- 適用於『噴砂機及高壓噴氣噴油系統』。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	銅
線圈	特殊銅線 H 級
活塞	銅
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 流體溫度勿超過攝氏 80°C。

訂購代號

MUAO — 8 — □ — O — AC110 — G

型號

配管口徑
8: 1/4"
10: 3/8"
15: 1/2"

線圈

使用流體

無：水、空氣
O：重油 (*)
* 請註明種類

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙

無：Rc 牙
G：G 牙
NPT：NPT 牙

無：特殊銅線 H 級
D：DIN 插頭式線圈 (依規格表選購)

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體 (溫度過高均不能使用)。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入出口操作壓差範圍 MPa			尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	重油	L	H	D	
MUAO-8	●	Rc1/4"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	49	110	49	1.1
MUAO-10	●	Rc3/8"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	49	110	49	1.1
MUAO-15	●	Rc1/2"	2.5	10	-5~+80	0.05~1.5	0.05~1.5	0.05~1.5	49	110	49	1.1

* 以上標示之壓力以 AC110V/220V 電壓為主，若電壓為 DC/AC24V 最高壓力略有差異。