

# BN-7M 系列

四方向電磁閥

NISCON

進口代理商品



## 規格：

型號	BN-7M43 /BN-7M47							BN-7M47C				
配管口徑代號	8A	10S	10A	15A	20A	25A	40A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑尺寸PT	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
方口數	5口							5口				
位置數	2位置							3位置				
使用流體	空氣											
使用壓力範圍	2~7 kgf/cm <sup>2</sup>							3~7 kgf/cm <sup>2</sup>				
耐壓力	10.5kgf/cm <sup>2</sup>											
有效斷面積mm <sup>2</sup>	25	30	65	80	180	200	340	60	75	160	190	340
周圍溫度	-10℃~40℃(不凍結)											
應答時間	50 ms	60 ms	80 ms	95 ms	60 ms	80 ms	95 ms					
定格電壓	AC110V,220V,(50/60)Hz.DC24V.											
電力消耗	<small>註一</small> 起動時 AC : 20/17VA(100/85VA) DC : 6W(16W) <small>常態時</small> AC : 12/9VA(18/16VA) DC : 6W(16W)											
電壓容許範圍	±10%											
絕緣等級	E級											
重量Kgf <small>註二</small>	1(1.6)	1(1.6)	1.3(1.6)	1.3(1.9)	2.3(2.9)	2.3(2.9)	6(7)	2.3	2.3	3.9	3.9	10

註一： ( )內屬於40A者

註二： ( )內屬於BN-7M47者

## 訂購代號：

<b>BN-7M</b>	<b>43</b>	-	<b>8</b>	-	<b>E</b>	-	<b>110</b>
型號	作動型式		配管口徑		電磁防護等級		定格電壓
	43 : 2位置單線圈 47 : 2位置雙線圈 47C : 3位置雙線圈		8 : Rc 1/4 10 : Rc 3/8 15 : Rc 1/2 20 : Rc 3/4 25 : Rc 1 40 : Rc 1 1/2		E : AC 標準 F : DC 標準 G : AC 防水 H : DC 防水 J : AC 防爆 K : DC 防爆		24 : DC24V 110 : AC110V 220 : AC220V

