

20/60級球閥式-關斷閥

PISCO

快速配管用關斷閥

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

BVC 20 — 06 01

1 2 3 4

① 型號

② 有效斷面積：

編號	20	60
有效斷面積	20mm ²	60mm ²

③ 口徑(φ D₁) & ④ 口徑(φ D₂)：

編號	配管徑 (mm)				錐型管用陽螺紋			
	06	8	10	12	01	02	03	04
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ12	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2

規格：

使用流體	空氣、水*(限制條件)
使用壓力範圍	0~9 kgf/cm ²
使用真空壓力(負壓)	-750 mmHg(10Torr)
使用溫度範圍	0~60℃

* 使用流體：水—在下列條件下方可使用

- 使用溫度：0~60℃
- 使用水流壓力範圍：0~3 kgf/cm²
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環

20系列：(有效斷面積為20mm²者)

BVU 聯管型 Union  φ D ₁ φ D ₂	BVG 漸縮聯管型 Reducing Union  φ D ₁ φ D ₂	BVM 分隔聯管型 Bulkhead Union  φ D ₁ φ D ₂	BVLC 彎頭型 Elbow  φ D R		
型式 BV□20 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVM20 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVLC20-φ DR	
BVU20-0606	BVG20-0806	BVM20-0806	BVM20-0808	BVLC20-0601	BVLC20-0801
BVU20-0808				BVLC20-0602	BVLC20-0802
				BVLC20-0603	BVLC20-0803

BVC 直型 Straight  φ D R	BVLU 聯管彎頭型 Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂	BVLG 漸縮聯管彎頭型 Reducing Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂	BVLM 分隔聯管彎頭型 Bulkhead Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂		
型式 BVC20-φ DR		型式 BVL□20 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVLM20 φ D ₁ -φ D ₂	
BVC20-0601	BVC20-0801	BVLU20-0606	BVLG20-0608	BVLM20-0806	BVLM20-0808
BVC20-0602	BVC20-0802	BVLU20-0808	BVLG20-0806		
BVC20-0603	BVC20-0803				

60系列：(有效斷面積為60mm²)

BVU 聯管型 Union  φ D ₁ φ D ₂	BVG 漸縮聯管型 Reducing Union  φ D ₁ φ D ₂	BVM 分隔聯管型 Bulkhead Union  φ D ₁ φ D ₂	BVLC 彎頭型 Elbow  φ D R		
型式 BV□60 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVM60 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVLC60-φ DR	
BVU60-1010	BVG60-1210	BVM60-1210	BVM60-1212	BVLC60-1002	BVLC60-1202
BVU60-1212				BVLC60-1003	BVLC60-1203
				BVLC60-1004	BVLC60-1204

BVC 直型 Straight  φ D R	BVLU 聯管彎頭型 Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂	BVLG 漸縮聯管彎頭型 Reducing Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂	BVLM 分隔聯管彎頭型 Bulkhead Union Elbow  φ D ₁ φ D ₂		
型式 BVC60-φ DR		型式 BVL□60 φ D ₁ -φ D ₂		型式 BVLM60 φ D ₁ -φ D ₂	
BVC60-1002	BVC60-1202	BVLU60-1010	BVLG60-1012	BVLM60-1210	BVLM60-1212
BVC60-1003	BVC60-1203	BVLU60-1212	BVLG60-1210		
BVC60-1004	BVC60-1204				