

電子式壓力開關

PISCO

空壓用壓力開關

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

SEU10 — 6 A L 20

1 2 3 4 5

① 型號

SEU10：正壓下使用/VUS10：負壓下使用

② 配管徑/牙徑：

	配管徑		公制牙
編號	4	6	M5
尺寸	φ4mm	φ6mm	M5×0.8

③ 信號輸出型式：

A：常開型(a接點)，壓力在設定值以上時ON。
B：常閉型(b接點)，壓力在設定值以上時OFF。

④ 壓力設定調整旋鈕及LED位置：

L：位於配管口側(正面)
S：位於電源線側(側面)

⑤ 設定壓力值(出廠)：

正壓用：(單位：kgf/cm²)

編號	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	無記號
壓力	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	5.0

負壓用：(單位：mmHg)

(± 0.1kgf/cm²)

編號	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	無記號
壓力	-50	-100	-150	-200	-250	-300	-350	-400	-450	-500	-550	-600	-400

※選定無記號以外的壓力值時，交期於訂貨時確認。

(± 5mmHg)

規格：

用途/型式	正壓(SEU type)	負壓(VUS type)
使用流體	空氣純氣	
電流消耗	20mA max.	
壓力檢測方式	利用擴散型半導體構造，進行壓力檢測	
使用壓力範圍	0~10 kgf/cm ²	-760mmHg
設定壓力範圍	0~10 kgf/cm ²	-760mmHg
耐壓力	13.5 kgf/cm ²	2 kgf/cm ²
保存溫度範圍	-20~80°C	
使用溫度範圍	0~50°C(不可有結冰情形)	
使用濕度範圍	35~95%RH(不可有結冰情形)	
電源供給	DC12~24±10%脈波(P-P)5%以下	
保護等級	IEC規格(相當於IP40)	
信號輸出能力	最大為80mA(30V時)；殘留電壓1V以下	
作動顯示	以紅色LED(發光二極體)指示	
顯示精度	±4%以下(F.S)	
應答誤差	1.5%以下(F.S)	
應答速度	1kHz	

SEU 正壓用 快速配管型
Positive Pressure Tube Fitting Type

VUS 負壓用 快速配管型
Negative Pressure Tube Fitting Type

S TYPE



側面調整型
Side Adjusting Type

型式

VUS10-4AS	SEU10-4AS
VUS10-4BS	SEU10-4BS
VUS10-6AS	SEU10-6AS
VUS10-6BS	SEU10-6BS

SEU 正壓用 快速配管型
Positive Pressure Tube Fitting Type

VUS 負壓用 快速配管型
Negative Pressure Tube Fitting Type

L TYPE



正面調整型
Top Adjusting Type

型式

VUS10-4AL	SEU10-4AL
VUS10-4BL	SEU10-4BL
VUS10-6AL	SEU10-6AL
VUS10-6BL	SEU10-6BL

SEU 正壓用 陰螺紋配管型
Positive Pressure Internal Thread Type

VUS 負壓用 陰螺紋配管型
Negative Pressure Internal Thread Type

S TYPE



側面調整型
Side Adjusting Type

型式

VUS10-M5AS	SEU10-M5AS
VUS10-M5BS	SEU10-M5BS

SEU 正壓用 陰螺紋型
Positive Pressure Internal Thread Type

VUS 負壓用 陰螺紋型
Negative Pressure Internal Thread Type

L TYPE



正面調整型
Top Adjusting Type

型式

VUS10-M5AL	SEU10-M5AL
VUS10-M5BL	SEU10-M5BL