




# 氣動剪 AIR NIPPER

**VESSEL®**

GT-N5



GT-N10




GT-N20

(刀刃另計)

品 號	規格 型式	能力 (下行為適用刀刃型號) mm					加壓力 kgf	空 氣 消費量 (m <sup>3</sup> /回)	全長 mm	フレーム 直 徑 mm	重量 g	使用空氣 壓 力 (kgf/cm <sup>2</sup> )
		銅線	鐵線	ピアノ線	樹脂	硬質樹脂						
100200100	GT-N3	1.0	0.5	0.2	2.0		30	45	112	23	95	4~5
		N3AS-N3HS		N3HS	N3AP-N3AE							
100200200	GT-N5	1.0	0.5	0.3	2.0		40	64	103	30	135	4~5
		N5AS-N5HS		N5HS	N5AP-N5AE							
100200300	GT-N7	1.6	1.0	0.5	3.0	2.0	50	116	123	34	180	4~5
		N7AS-N7HS		N7HS	N7AP-N7PF-N7AE							
100200400	GT-N10	1.8	1.2	0.5	4.0	2.6	60	116	132	34	185	4~5
		N10AS-N10HS		N10HS	N10AP							
100200450	GT-N12	2.3	1.7	0.6	4.5	4.0	75	116	142	36	210	5~6
		N12AS-N12HS		N12HS	N20AP							
100200470	GT-N20	2.6	2.0	1.0	7.0(6.0)	5.0(4.0)	140	230	156	45	375	5~6
		N20AS-N20HS-N20AG		N20HS	N20AP-N20PF-N20AE(N20ATL)							
100200500	GT-N30	3.3	2.8	1.2	10.0(8.0)	6.5(5.0)	280	584	193	56	625	5~6
		N30AS-N30AG			N30AP-N30PF-N30AE(N30ATL)							
100200550	GT-N50	5.5	4.5	1.6	12.0	6.5	480	1,170	237	75	1220	5~6
		N50AS-N50AG										

裝著例  
GT-NRP10L



<増壓ユニット>


P-10L(10L タイプ裝著用)

P-20(20 タイプ裝著用)

P-30(30 タイプ裝著用)

P-50(50 タイプ裝著用)

裝著例  
GT-NRP20



裝著例  
GT-NSP30

品 號	型式	規格 適用 型式	能力 (下行為適用刀刃型號)					加壓力 kgf	空 氣 消費量 (m <sup>3</sup> /回)	全長 mm	フレーム 直 徑 mm	重量 g
			銅線	鐵線	ピアノ線	樹脂	硬質樹脂					
100209540	P-10L	N1Z-NS10L-NR10L	2.6	1.6		5.0	4.0	100	223	71	36	115
			N10LAS			N10LAP-N10LPP						
100209560	P-20	N20-NS20-NR20	3.0	2.2	1.2	8.0	6.0	230	508	87	45	215
			N20AS-N20HS-N20AG		N20HS	N20AT-N20PF-N20AE(N20AJL)						
100209580	P-30	N30-NS30-NR30	4.8	4.0	1.2	13.0	7.0	450	956	92	56	330
			N30AS-N30AG			N30AT-N30PF-N30AE(N30AJL)						
100209600	P-50	N50-NR50	6.5	5.5	2.0			790	2,670	133	75	840
			N50AS-N50AG									